

FC 530

FUTURA COMMANDO

EJE LARGO

Piso Roll-up: Z80914
Piso Rígido: Z80915
NATO: 1940 144356873

PROBADO EN COMBATE

Bien reconocido alrededor del mundo como el bote de referencia en las Fuerzas Especiales, la gama FC es utilizada por mas soldados y marinos élite que cualquier otro bote en el mundo. Es el único bote de su tipo, que ha estado en combate en distintos teatros de operación, siempre sobresaliendo por su robustez, seguridad, simplicidad de uso y larga vida útil.

Este es el resultado de su forma única en el diseño del casco (patentado) tipo Futura con tres (3) quillas, sus tubos de velocidad re-movibles, válvulas de intercomunicación niqueladas, válvulas de sobre-presión mirada, y variedad de pisos que hacen de este un bote versátil, capaz de llevar grandes cargas y fácil de pilotear, e insuperable en diversas y peligrosas condiciones.

La gama FC es el barco militar más reconocible de Zodiac Milpro™ para Fuerzas Especiales y Comandos



CAPACIDAD

. Máximo Número de personas (ISO6185)	12	12
. Capacidad de Carga (ISO6185)	1690 kg	3726 lb
. Área útil del Piso	3,59 m ²	38,6 ft ²
. Volumen Flotabilidad del Flotador	2,50 m ³	88,3 ft ³

DIMENSIONES

. Eslora Total :	5,30 m	17' 5"
. Eslora Interna :	3,70 m	12' 2"
. Manga Total :	2,14 m	7' 0"
. Manga Interna :	1,04 m	3' 5"
. Peso en Vacío (Con Piso) :	Piso Roll-up: 160 kg	353 lb
	Piso Rígido: 180 kg	397 lb
. Peso del Piso :	Piso Roll-up: 45 kg	99 lb
	Piso Rígido: 62 kg	137 lb
. Diámetro Flotador Principal :	0,55 m	22"
. Diámetro Bolsa de Transporte :	Bolsa bote : Ø 0,9 x 1,7 m ²	Ø 2' 11" x 5' 7"
	Bolsa piso : 1,35 x 0,67 x 0,25 m ³	4' 5" x 2' 2" x 0' 10"

SEGURIDAD / INFLADO

. Compartimientos Estancos Flotador Principal:	5
. Tubos de Velocidad:	2
. Quilla Central Inflable:	1
. Diseño Categoría (EC94/25):	C
. Presión de Inflado:	240 mbar 3,4 PSI

MOTORIZACIÓN

. Largo del Eje :	508 mm	L - 20"
. Espesor Espejo :	40 mm	1,57"
. Motorización recomendada :	50 HP	37 kW
. Potencia Máxima :	Piso Roll-up : 55 HP	41 kW
	Piso Rígido: 80 HP	60 kW
. Máximo Peso :	Piso Roll-up: 127 kg	280 lb
	Piso Rígido: 140 kg	309 lb



MATERIAL

CSM / Neoprene Duratane™

. Flotador Principal:	Negro, 1670 dtx, polyester
. Tubos de Velocidad Lateral / Fondo:	Negro, 1100 dtx, polyester
. Quilla Inflable Central / Deflectores:	Negro, 1100 dtx, polyester

